
1:100
1:1000
HP/100/1
HP/100/2
HP/100/3
HP/100/4
połączyć z istn. wodociągiem fi 110
POZIOM PORÓWNAWCZY 205.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
211.46
209.96
1.50
9.8 ‰
384.57m
6‰
PE fi 160 L=901.87m
W1 W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
HP/100/4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
290.70
93.39
154.91
66.58
148.15
78.44
69.21
0.00
0.48
293.17
384.57
539.48
606.06
754.21
832.65
901.87
221.49m
3.6 ‰
148.15m
1.7 ‰
147.66m
Połączyć fi 160/110 z istn. fi 150
Połączyć fi 160/110 z istn. fi 150
Połączyć fi 160/110 z istn. fi 150
Połączyć fi 160/110 z istn. fi 150
Połączyć fi 160/110 z istn. fi 150
Połączyć fi 160/110 z istn. fi 150
Połączyć fi 160/110 z istn. fi 150
Połączyć fi 160/110 z istn. fi 150
Połączyć fi 160/110 z istn. fi 150
Hydrant
Hydrant
Hydrant
Hydrant
Hydrant
Zaślepić fi 150
Zaślepić fi 150
Zaślepić fi 150