

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1566 i poz. 1999 ze zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego KPA* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu **wniosku z dnia 19.12.2017 r. (wznowiono 07.05.2018 r.)** inwestora przedsięwzięcia „TOMBUD” Tomasz Brol, Kozenin 53 C, 26 – 332 Sławno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: **„Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II”, położona na części działki 585/2, i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

postanawiam

- I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II”, położona na części działki 585/2, i 585/1 obręb Stok, gmina Mniszków”**.
- II. wskazać na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
 1. wydobywanie kopaliny ze złoża” Stok II” należy prowadzić:
 - a) w obrębie jednego pola eksploatacyjnego o powierzchni wydobycia nieprzekraczającej 2,0 ha, w ilości ok. 20 tys. m³ w skali roku;
 - b) metodą odkrywkową, systemem ścianowym, wyrobiskiem wgłębnym;
 - c) bez użycia środków strzałowych, wyłącznie z warstwy niezawodnionej;
 - d) do głębokości określonej jako spąg złoża, tj. do rzędnej 190,0 m n.p.m.;
 2. należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, sprzęt powinien być poddawany okresowym konserwacjom i przeglądom technicznym;
 3. należy eliminować z pracy urządzenia niesprawne technicznie, mogące powodować podwyższony poziom hałasu;
 4. eksploatację kopaliny i transportu urobku należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej
 5. maszyny pracujące w kopalni powinny być zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu i wód, aby wyeliminować potencjalną możliwość ich skażenia;
 6. należy przestrzegać zasady wyłączenia silników w czasie przerw w pracy;
 7. w okresach suchych należy zraszać teren kopalni, w tym odkryte zwałowiska nadkładu i teren frontu robot, a także transportowe w celu ograniczenia pylenia;
 8. ścieki bytowe powstające podczas eksploatacji inwestycji kierować do szczelnej przenośnej bezodpływowej toalety i przekazać uprawnionym do ich odbioru podmiotom;

9. drobne naprawy i tankowanie pojazdów należy dokonać poza wyrobiskiem, na szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa. Należy zapewnić szczelność procesu tankowania;
10. prace polegające na naprawie sprzętu wydobywczego i transportowego oraz przeglądy techniczne należy realizować przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, które będą odpowiedzialne za właściwe postępowanie z powstałymi w ich trakcie odpadami;
11. tereny inwestycji wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, należy użyć sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiału i zużyty sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, przekazując go jako odpad niebezpieczny firmie posiadającej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu;
12. liczba pojazdów wjeżdżających na przedmiotowy teren i wyjeżdżających z kruszywem w ciągu jednego dnia pracy zakładu nie powinna przekraczać 10;
13. rzędna dna wyrobiska ekstrapolacyjnego nie powinna zejść poniżej rzędnej ustalonej w dokumentacji geologicznej, zabrania się wydobywania głębszego niż określony w dokumentacji spąg złożeń;
14. podczas prac wydobywczych należy przestrzegać odpowiedniego kąta nachylenia i wysokości czynnych ścian roboczych oraz ścian stałych, zapobiegających osuwiskom;
15. wydobywanie kopalin należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
16. w przypadku ewentualnego zasiedlenia terenu zakładu górnego przez osobniki zwierząt gatunków chronionych (np. ptaki w stromych skarpach), należy wstrzymać się z prowadzeniem prac w tej części wyrobiska do czasu opuszczenia przez zwierzęta siedliska lub/i uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną;
17. usuwanie i wycinanie roślinności, zdejmowanie nadkładu zalegającego nad złożem należy przeprowadzić wyłącznie i poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od początku marca do 15 października;
18. drogę służącą do wywozu urobku należy utrzymać w czystości, w okresach deszczowych należy osuwać błoto z kół pojazdów;
19. w celu ochrony terenów przyległych do złoża należy przewidzieć zachowanie pasów ochronnych zgodnych z normą PN-G-02100 „Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”.
20. Usunięty wyprzedzający nadkład należy czasowo gromadzić w granicach nieruchomości będącej własnością Inwestora, w sposób uporządkowany w formie zwałowisk (wałów ziemnych) pełniących również funkcję wałów ochronnych przed dostępem osób i zwierząt. Wały nadkładu należy lokalizować w odległości co najmniej 2 m od pni drzew graniczących z terenem górnym w sposób uniemożliwiający zasypywanie pni drzew sąsiednich;
21. pionowy zasięg eksploatacji winien podlegać systematycznej kontroli mierniczej szczególnie w rejonie skarp wyrobiska ekstrapolacyjnego, tak aby nie doszło do naruszenia stateczności skarp nadkładu i skarp w wyrobisku górnym;
22. wyrobisko poeksploatacyjne rekultywować w kierunku rolnym i leśnym – na gruntach leśnych zrealizować nowe nasadzenia;
23. do rekultywacji wyrobiska wykorzystać warstwy zwałowanego nadkładu oraz przerosty skalne niebędące użyteczną kopaliną; nie wykorzystywać do rekultywacji złoża odpadów.

Uzasadnienie

W dniu 19 grudnia 2017 r. do Urzędu Gminy w Mniszkowie wpłynął wniosek inwestora przedsięwzięcia „TOMBUD” Tomasz Brol, Kozenin 53 C, 26 – 332 Sławno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II”, położona na części działki 585/2, i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków. Do w/w wniosku zgodnie z art. 74 ust.1 *ustawy ooś*, dołączono załączniki, w tym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 64 *ustawy ooś* oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko t.j.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit. a bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową”, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Po uzupełnieniu braków formalnych we wniosku na skutek wezwania pismem z dnia 29.12.2017 r. Wójt Gminy Mniszków w dniu 04.01.2018 r. wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 KPA. Zawiadomieniem poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty jego doręczenia, w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mniszkowie. Zawiadomienie zwyczajowo wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w miejscowości Stok i zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków.

Zgodnie z wymogami *ustawy ooś*, tut. Organ w dniu 08.01.2018 r. pismem znak: RB.6220.6.2017/2018 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 18.01.2018 r. do Urzędu Gminy w Mniszkowie wpłynął protest mieszkańców wsi Stok. Protestujący sprzeciwiają się realizacji w/w inwestycji oraz uważają, iż powiększenie terenów wydobywania kruszywa skutkować będzie pogorszeniem stanu środowiska naturalnego poprzez: wycinkę drzew, osuszenie gruntów, zwiększenie pyłów zawieszonych w powietrzu.

RDOŚ w Łodzi pismem z dnia 24.01.2018 r., nr WOOS.4240.30.2018.MRe wezwał inwestora do uzupełnienia i wyjaśnienia informacji zawartych w przesłanej dokumentacji.

W dniu 07.02.2018 r. inwestor dokonał powyższego uzupełnienia, którego 1 egzemplarz został przekazany do RDOŚ w Łodzi pismem z dnia 08.02.2018r., znak: RB.6220.6.2017/2018. Po otrzymaniu tego uzupełnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 16.02.2018r. nr WOOS.4220.101.2018.MRe wydał opinię, iż **dla planowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** oraz wskazał warunki i wymagania, które należy zawrzeć w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Swoje stanowisko oparł na rodzaju, charakterze i usytuowaniu przedsięwzięcia oraz potencjalnej skali oddziaływania na środowisko.

W dniu 20.02.2018 r. zgodnie z art. 79 *ustawy ooś* Wójt Gminy Mniszków zaprosił mieszkańców wsi Stok oraz inwestora Tomasza Broła „TOMBUD”, a także autora Karty charakterystyki przedsięwzięcia „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II” położona na części działki 585/2, i 585/1 obręb Stok, gmina Mniszków” na spotkanie informacyjne dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w inwestycji.

W dniu 01.03.2018 r. w szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku o godz. 15.00 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące w/w postępowania. W spotkaniu uczestniczyli:

sekretarz Urzędu Gminy Pani Beata Gwarda – Białas, kierownik referatu budownictwa Jan Andrzejczyk oraz pracownicy referatu budownictwa, a także geolog powiatowy Pani dr Beata Wiktorowicz. Mieszkańcy miejscowości Stok odmówili podpisania listy obecności i opuścili salę, ponieważ na spotkaniu nie było wszystkich zaproszonych gości.

W dniu 09.03.2018 r. Wójt Gminy Mniszków wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie *Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Kip* dla planowanego przedsięwzięcia w zakresie:

- szczegółowych informacji dotyczących dojazdu do złoża,
- szczegółowych informacji dotyczących opisu konstrukcji, nawierzchni i nośności dróg,
- informacji dotyczących DMC pojazdów, które będą transportować kruszywo z terenu przedsięwzięcia,
- szczegółowego opisu dotyczącego zminimalizowania i usuwania skutków oddziaływania transportu urobku na odcinku drogi: w granicach działki 947, przez miejscowość Stok do granic gminy Mniszków, na odcinku w gminie Sławno do zjazdu z drogi krajowej nr 12.

W dniu 14.03.2018 r. inwestor „TOMBUD” Tomasz Brol przedłożył uzupełnienie do karty KIP dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II” w 3 egzemplarzach w wersji papierowej.

W dniu 21.03.2018 r. Wójt Gminy Mniszków wydał postanowienie nr 6/2017/2018 o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II”, położona na części działki 585/2, i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków.

W dniu 05 kwiecień 2018r. Wójt Gminy Mniszków wydał obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 17.04.2018 r. inwestor TOMBUD Tomasz Brol, Kozenin 53 C złożył **wniosek o zawieszenie postępowania** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z tym Wójt Gminy Mniszków wydał postanowienie z dnia 18.04.2018r., znak:RB.6220.6.2017/2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania w/w decyzji. Następnie w dniu 19.04.2018r. Wójt Gminy Mniszków wydał obwieszczenie, znak sprawy:RB.6220.6.2017/2018 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 07.05.2018 r. inwestor „TOMBUD” Tomasz Brol, Kozenin 53 C, 26 – 332 Sławno **złożył ponownie wniosek o „odwieszenie postępowania znak:RB.6220.6.2017/2018 z dnia 18.04.2018 r.**, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II”, położona na części działki 585/2, i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków. Inwestor złożył 3 karty informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej przedstawiające wyniki dokładniejszego rozpoznania geologicznego złoża Stok II.

W związku z powyższym Wójt Gminy Mniszków wznowił postępowanie celem rozstrzygnięcia istoty sprawy postanowieniem z dnia 14.05.2018r. znak: RB.6220.6.2017/2018.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1566 i poz. 1999 ze zm.), Wójt Gminy Mniszków pismem znak: RB. 6220.6.2017/2018 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. RDOŚ w Łodzi po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo – graficznymi, **w opinii z dnia 23 maja 2018r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania, które należy zawrzeć w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.** Swoje stanowisko oparł na rodzaju, charakterze i usytuowaniu przedsięwzięcia oraz potencjalnej skali oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* oraz analizując dostępne materiały Wójt

Gminy uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Do poszczególnych uwarunkowań odniesiono się w następujący sposób:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Stok II”, udokumentowanego na części działek nr. ewid. 585/1 i 585/2 obręb Stok, w gminie Mniszków, w powiecie opoczyńskim. Otoczenie złoża stanowią głównie tereny leśne i rolne. Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża „Stok II” w kat. C₁ w ilości 609,35 tys. Mg (340 400 m³), wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r., został zatwierdzony decyzją Starosty Opoczyńskiego z 2 stycznia 2018r., znak: GP.6528.4.2017. Całkowita powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 2,0 ha. Kopalinę użyteczną stanowią piaski i piaski ze żwirem. Miąższość warstwy złożowej wynosi od 7,5 do 20,4 m, średnio 17,02 m. Złoże udokumentowane zostało do rzędnej wynoszącej 190,0 m. n.p.m., w tym odpowiednio w warstwie suchej o średniej miąższości ok. 14,0 m oraz w warstwie zawodnionej o średniej miąższości ok. 3,0 m. Złoże będzie eksploatowane sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym. Front robót będzie przebiegał w poprzek złoża i będzie przesuwiał się z północy na południe. Nadkład nad złożem stanowi gleba. Miąższość nadkładu wynosi od 0,0 do 4,0 m, a jego kubatura jest równa 13 000 m³. Nadkład zdejmowany będzie z wyprzedzeniem co najmniej 20m względem frontu wydobywczego. Wielkość wydobywania nie będzie przekraczała 20 tys m³/rok. Wydobywanie kopaliny realizowane będzie przy użyciu koparki podsiębiernej o głębokości kopania ok. 7,0m.

Zakład górniczy jest położony przy drodze lokalnej na dz. ewid. 946, łączącej się w odległości 350 m od udokumentowanego złoża z drogą lokalną na dz. nr ewid. 947 prowadzącą przez miejscowość Stok do drogi na dz. nr ewid. 933 łączącej Stok z Kozeninem. Przewidywana liczba pojazdów wjeżdżających na przedmiotowy teren i wyjeżdżających z kruszywem w ciągu jednego dnia pracy zakładu wyniesie od 2 do 10 samochodów (średnio: 5 dziennie). Dla zminimalizowania oddziaływania związanego z transportem urobku z przedmiotowej kopalni, samochody wyjeżdżające z kopalni zostaną przykryte osłonami, zabezpieczającymi przez pyleniem i wsypywaniem się kruszywa na zewnątrz oraz zanieczyszczeniem dróg dojazdowych. Ponadto wykonywane będzie czyszczenie drogi wyjazdowej nr 946 z kopalni za pomocą specjalistycznego sprzętu realizowane przez firmę zewnętrzną.

Granice projektowanego obszaru górniczego uwzględniają pasy ochronne od dróg i lasów. Od granicy gruntów leśnych wyznaczony zostanie 6 – metrowy pas ochronny.

Nadkład usuwany będzie poza sezonem lęgowym ptaków za pomocą spycharki. Nadkład po wyeksploatowaniu złoża wykorzystany zostanie do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. Zakłada się rolny i leśny kierunek rekultywacji. Do prac rekultywacyjnych nie zostaną wykorzystane odpady. Wyrobisko zostanie ukształtowane w łagodną nieckę, a skarpy zniwelowane, tak aby dostosować grant do celów rolniczych i leśnych. Na gruntach leśnych zostanie wykonane nowe nasadzenie.

Kruszywo sprzedawane będzie w stanie naturalnym, dlatego też nie planuje się wykorzystania wody dla celów przemysłowych, a jedynie do celów socjalnych pracowników.

W związku z pracą maszyn przy wydobywaniu kruszywa naturalnego w kopalni odkrywkowej wykorzystywane będą paliwa, smary i oleje. Przewiduje się, że roczne zużycie oleju napędowego wyniesie 41,624 Mg. Szacuje się, że zużycie materiałów smarowych wyniesie ok. 0,3 Mg/rok.

Paliwo do stosowanych maszyn tankowane będzie z dowożonych kanistrów, cystern lub beczek. Na terenie zakładu, w obrębie terenu górniczego ustawiony zostanie jedynie budynek typu kontenerowego (szatnia pracownicza, stołówka i biuro) i bezodpływowa szczelna przenośna toaleta wyposażona w zbiorniki na gromadzenie nieszczelności płynnych. Zaplecze socjalne planuje się zlokalizować w części północno – zachodniej terenu inwestycyjnego. Tam też odbywało się będzie tankowanie i stacjonowanie sprzętu wydobywczego.

Do kopalni jest planowane podłączenie sieci elektromagnetycznej użytkowanej wyłącznie na potrzeby bytowe (podłączenie kontenera socjalnego). W okresach chłodniejszych używane będą również elektryczne promienniki ciepła, a woda będzie ogrzewana w elektrycznych bojlerach. Prace wydobywcze odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, bez konieczności użycia energii elektrycznej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia najbliższej terenu inwestycji, na południe od złoża „Stok II” w odległości ok. 520 m, znajduje się rozpoznane złoże

„Stok I”. Z uwagi na powyższe oraz fakt, że obydwie kopalnie dzieli pas zieleni wysokiej (obszar leśny), nie dojdzie do kumulowania się oddziaływań obydwu inwestycji.

Eksploatacja prowadzona będzie bez konieczności odwadniania złoza. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo w głąb wyrobiska.

Funkcjonowanie zakładu górniczego będzie wiązało się emisją pyłów i gazów do powietrza oraz emisją hałasu. Ogniskiem emisji będą maszyny pracujące podczas eksploatacji kruszywa oraz pojazdy transportujące urobek.

W celu graniczenia emisji hałasu do środowiska wszelkie planowane prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Emisja hałasu pochodząca z pracujących urządzeń będzie częściowo ekranowana przez skarpy wyrobiska i zwałowany nadkład.

Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości około 600 m na północ (w miejscowości Stok), dlatego nie przewiduje się uciążliwości w zakresie oddziaływania kopalni na najbliższe tereny chronione akustycznie. Teren przedmiotowego złoza nie jest objęty ustaleniami MPZP.

Emisje gazów i pyłów oraz hałasu nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określanych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Szacuje się, że w wyniku funkcjonowania kopalni rocznie powstaną następujące rodzaje i ilości odpadów:

- 13 02 08* (inne oleje przekładniowe i smarowe) w ilości nie większej niż 0,3 Mg/rok, z wymiany w silnikach i skrzyniach przekładniowych;
- 16 01 07* (filtry olejowe) w ilości nie większej niż 0,1 Mg/rok, podczas wymiany olejów silnikowych;
- 16 01 17 (metale żelazne) w ilości nie większej niż 6,0 Mg/rok, zużyte elementy maszyn roboczych;
- 16 01 18 (metale nieżelazne) w ilości nie większej niż 1,0 Mg/rok, zużyte elementy maszyn roboczych wykonane z innych metali niż stal;
- 16 02 13* (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12), w ilości do 0,05 Mg/rok, zużyte źródła światła (lampy fluorescencyjne, żarówki: kompaktowe, sodowe i halogenowe);
- 16 06 01* (baterie i akumulatory ołowiowe) w ilości do 0,07 Mg/rok;
- 20 03 04 (szlamy ze zbiorników do gromadzenia płynnych nieczystości w ilości do 436 Mg/rok);
- 20 03 99 (odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach) w ilości ok. 0,5 Mg/rok.

Odpady gromadzone będą selektywne szczelnych pojemnikach (beczkach) na utwardzonym podłożu w obszarze zaplecza socjalnego do czasu odbioru przez specjalistyczną firmę. Miejsce gromadzenia odpadów będzie zamknięte ogrodzone i zadaszone.

Eksploatacja inwestycji spowoduje trwałą zmianę morfologii terenu i bezpowrotne wyeksploatowanie surowców naturalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia, nie wynika, żeby planowane przedsięwzięcie było położone na obszarach wodno - błotnych lub innych o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się na obszarze przylegającym do jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na przylegające tereny.

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie istotnie wpływać na zmiany klimatu, realizacja nie przyczyni się do powstania dominanty wysokościowej.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi. Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

W przeważającej części teren inwestycji stanowią nieużytki oraz grunty leśne, na których występuje tzw. halizna. Podczas wizji w terenie, o której mowa w karcie informacyjnej, stwierdzono, że grunty porośnięte trawą, drzewostanem i krzewami w wieku około 5 lat. Grunty leśne, obejmujące część zachodnią udokumentowanego obszaru złoża stanowią około 7 080 m².

Skład gatunkowy zadrzewień i krzewów tworzą: brzoza, topola osika, dzika róża, głóg, bez czarny i jeżyna. Inwestycja będzie wiązała się z koniecznością wycinki i usunięcia roślinności znajdującej się w obszarze górniczym. Powyższe prace zostaną wykonane w okresie od 16 października do końca lutego.

Podczas wizji terenowej nie stwierdzono miejsc lęgowych zwierząt podlegających ochronie, jednak w przypadku zasiedlenia w przyszłości np. skarp wyrobiska i zwałowisk nadkładu głównie przez ptaki, prace wydobywcze takim rejonie zostaną wstrzymane, aby zniwelować ryzyko zniszczenia osobników i siedlisk. Jeśli Inwestor będzie chciał przeprowadzić planowane czynności wydobywcze w takim obszarze, nastąpi to wyłącznie dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu – ok. 3,2 km od inwestycji
- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Czarnej PLH260015 – ok. 6,3 km,
- Sulejowski Park Krajobrazowy – ok. 7,6 km,

Rezerwat przyrody Błogie – ok. 7,9 km,

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę inwestycji przy zachowaniu wskazanych rozwiązań nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby w rejonie przedsięwzięcia zidentyfikowano obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia (w tym standardy jakości gleby lub ziemi oraz wód podziemnych).

Z karty informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie terenów o znaczeniu archeologicznym, historycznymi kulturowym.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia gminy Mniszków na rok 2017 wynosi 38 os/km². Najbliżej usytuowane obszary podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ok. 600 od terenu przedsięwzięcia.

Analiza zakresu i charakteru przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzona na podstawie *Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia*, wskazuje iż znacząca większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1566 i poz. 1999 ze zm.) nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji. **W ocenie organu brak jest potrzebny poddania przedmiotowego przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko.**

Jednocześnie zgodnie z art. 63 ust. 2a ustawy o oś w niniejszym postanowieniu na podstawie opinii RDOŚ wskazano warunki, wymagania i nałożono obowiązki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W tym stanie prawnym i faktycznym postanowiono jak wyżej.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia nie służy stronom zażalenie. Zgodnie z art. 142 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, ~~KR4~~ postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Otrzymują:

1. Inwestor: „TOMBUD” Tomasz Brol,
Kozenin 53 C, 26 – 332 Sławno
2. Strony wg odrębnego wykazu
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90 – 113 Łódź

Z up. WOJTA GMINY
Jan Andrzejczyk
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA,
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I ROLNICTWA