

**Postanowienie
w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* KPA (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz w zw. z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust.1 powyższej ustawy, oraz biorąc pod uwagę stanowiska wydane przez następujące organy:

1. **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi** – postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, znak: WOOS.4220.421.2018.MRe, z dnia 06.07.2018r.,
2. **Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim** – postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, znak: WA.ZZO.3.414.407.469.2018.GM, z dnia 24.07.2018r.,

w związku z wnioskiem z dnia 24.04.2018r., (wpłynęło 08.05.2018 r.) inwestora przedsięwzięcia „**TOMBUD**” kruszywa Sp. z o. o., **Olga Brol**, Kozenin 53C, 26 – 332 Sławno

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „**Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków**”

POSTANAWIAM

- I. **stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków.**
- II. **wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

Na etapie realizacji/eksploatacji przedsięwzięcia należy:

- 1) wydobywanie kopaliny ze złoża „Stok IV” należy prowadzić:
 - a) w obrębie dwóch pól eksploatacyjnych: pola A i pola B o powierzchni wydobywania nieprzekraczającej 2,0 ha, w ilości ok. 20 000 m³ w skali roku;
 - b) metodą odkrywkową, systemem ścianowym, wyrobiskiem wglębnym;
 - c) bez użycia środków strzałowych, wyłącznie z warstwy niezawodnionej;
 - d) do głębokości określonej jako spąg złoża, tj. do rzędnej 195,0 m. n.p.m.;
- 2) należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, sprzęt powinien być poddawany okresowym konserwacjom i przeglądom technicznym;

- 3) należy eliminować z pracy urządzenia niesprawne technicznie, mogące powodować podwyższony poziom hałasu;
- 4) eksploatację kopaliny i transport urobku należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
- 5) maszyny pracujące w kopalni powinny być zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu, aby wyeliminować potencjalną możliwość ich skażenia;
- 6) należy przestrzegać zasady wyłączenia silników w czasie przerw w pracy;
- 7) w okresach suchych należy zraszać teren kopalni, a także drogi transportowe w celu ograniczenia pylenia;
- 8) ścieki bytowe powstające podczas eksploatacji inwestycji kierować do szczelnej przenośnej bezodpływowej toalety i przekazać uprawnionym do ich odbioru podmiotom;
- 9) drobne naprawy i tankowanie pojazdów należy dokonywać poza wyrobiskiem, na szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa. Należy zapewnić szczelność procesu tankowania;
- 10) prace polegające na naprawie sprzętu wydobywczego i transportowego oraz przeglądy techniczne należy realizować przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, które będą odpowiedzialne za właściwe postępowanie z powstałymi w ich trakcie odpadami;
- 11) tereny inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, należy użyć sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiału i zużyty sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, przekazując go jako odpad niebezpieczny firmie posiadającej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu;
- 12) liczba pojazdów wjeżdżających na przedmiotowy teren i wjeżdżających z kruszywem w ciągu jednego dnia pracy zakładu **nie powinna przekraczać 10**;
- 13) rzędna dna wyrobiska eksploatacyjnego nie powinna zejść poniżej rzędnej ustalonej w dokumentacji geologicznej, zabrania się wydobywania głębszego niż określony w dokumentacji spąg złoże;
- 14) podczas prac wydobywczych należy przestrzegać odpowiedniego kąta nachylenia i wysokość czynnych ścian roboczych oraz ścian stałych, zapobiegającego osuwiskom;
- 15) wydobywanie kopaliny należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
- 16) w przypadku ewentualnego zasiedlania terenu kopalni przez osobniki zwierząt gatunków chronionych (np. ptaki w stromych skarpach), należy wstrzymać się z prowadzeniem prac w tej części wyrobiska do czasu opuszczenia przez zwierzęta siedliska lub/i uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną;
- 17) usuwanie i wycinkę roślinności, zdejmowanie nadkładu zalegającego nad złożem należy przeprowadzić wyłącznie poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od początku marca do 15 października;
- 18) drogę służącą do wywozu urobku należy utrzymywać w czystości, w okresach deszczowych należy usuwać błoto z kół pojazdów;
- 19) w celu ochrony terenów przylegających do złoże należy przewidzieć zachowanie pasów ochronnych zgodnych z normą PN-G-02100 „Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”;
- 20) usunięty wyprzedzająco nadkład należy czasowo gromadzić w granicach nieruchomości będącej własnością Inwestora, w sposób uporządkowany w formie zwałowisk (wałów ziemnych) pełniących również funkcję wałów ochronnych przed dostępem osób i zwierząt. Wały nadkładu należy lokalizować w odległości co najmniej 2m od pni drzew graniczących z terenem górniczym w sposób uniemożliwiający zasypywanie pni drzew sąsiadujących;
- 21) pionowy zasięg eksploatacji winien podlegać systematycznej kontroli mierniczej szczególnie w rejonie skarp wyrobiska eksploatacyjnego, tak aby nie doszło do naruszenia stateczności skarp nadkładu i skarp w wyrobisku górniczym;
- 22) wyrobisko poeksploatacyjne zrehabilitować w kierunku rolnym i leśnym;

23) do rekultywacji wyrobiska wykorzystać warstwy zwałowanego nadkładu oraz przerosty skalne niebędące użyteczną kopaliną; nie wykorzystywać do rekultywacji złoża odpadów.

UZASADNIENIE

W dniu 08.05.2018r., do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 24.04.2018r Inwestora przedsięwzięcia: „TOMBUD” kruszywa Sp. z o. o., Olga Brol, Kozenin 53C, 26 – 332 Sławno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków ”. Do w/w wniosku zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy ooś, dołączono załączniki, w tym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 pkt 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj.: „wydobywanie kopalni ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 27 lit. a:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- na terenie gruntów leśnych w odległości nie większej niż 100m od nich,
- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalni metodą odkrywkową znajdują się obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalni metodą odkrywkową” - stanowi przedsięwzięcie **mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.**

W dniu 09.05.2018r., pismem znak sprawy: RB.6220.4.2018.KR Wójt Gminy Mniszków wezwał inwestora w/w przedsięwzięcia do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Inwestor: Olga Brol w dniu 18.05.2018r., przedłożyła tut. Urzędowi uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Następnie pismem z dnia 01.06.2018r., znak sprawy: RB.6220.4.2018.KR Wójt Gminy Mniszków ponownie wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentów dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 22.06.2018r., Wójt Gminy Mniszków wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 KPA. Następnie zostało wydane obwieszczenie z dnia: 22.06.2018r., znak: RB.6220.4.2018.KR o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków”. Wyżej wymienione obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Stok, w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji i zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniskow.pl. Zgodnie z wymogami ustawy ooś, tut. organ w dniu 22.06.2018r., pismem znak sprawy: RB.6220.4.2018.KR wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie opinii o braku lub potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 04.07.2018r., (wpłynęło 10.07.2018r.), znak sprawy: WA.ZZO.3.414.407.2018.SO wezwało Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o:

- wskazanie w obrębie jakich jednolitych części wód (JCWP, JCWPd) zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, oraz jak jej realizacja wpłynie na stan tych wód.

- odniesienie się do art. 81 ust. 3 ustawy ooś, w tym wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem i odwołaniem do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. u. Z 2017r., poz. 1566), czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w zatwierdzonym planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

(Dz. U. z 2016r., poz. 1911).

W dniu 10.07.2018r., do tut. Urzędu wpłynął protest z dnia 08.07.2018r., mieszkańców miejscowości Stok złożony przez sołtysa sołectwa Stok. Mieszkańcy miejscowości wyrażają sprzeciw wobec wydaniu pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków. Protestujący obawiają się, że kopalnia kruszywa naturalnego spowoduje szereg negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego oraz dla mieszkańców pobliskich miejscowości. Protestujący sprzeciwiają się powstaniu kopalni kruszywa naturalnego ponieważ w/w kopalnia spowoduje:

- degradację powierzchni terenu, zniekształcenie i zniszczenie jej walorów,
- zaburzenie stosunków wodnych (układu hydrogeologicznego):
założenie wyrobiska spowoduje ingerencję człowieka w stabilny układ hydrogeologiczny i wytworzenie się w promieniu nawet kilku kilometrów tzw. „leja depresyjnego”, tzn. obniżenia się poziomu wód gruntowych poprzez „ściąganę” wszelkich istniejących wód pod powierzchnią terenu do niższych poziomów,
- zanik wód w studniach gospodarskich, gdyż nastąpi ucieczka wód z obszaru objętego lejem depresyjnym
- zanieczyszczenia powietrza spowodowane poprzez eksploatację kopalni i transport kruszywa samochodami ciężarowymi
- zniszczenie szaty roślinnej lasów

W dniu 6 lipca 2018 r. **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi** wydał opinię, znak sprawy: WOOS.4220.421.2018.MRe że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków - **nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** oraz wskazał warunki i wymagania, które należy zawrzeć w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Swoje stanowisko oparł na rodzaju, charakterze i usytuowaniu przedsięwzięcia oraz potencjalnej skali oddziaływania na środowisko.

Następnie w dniu 24.07.2018r., (wpłynęło 31.07.2018r.), **Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim**, znak sprawy: WA.ZZO.3.414.407.469.2018GM wyraziło opinię, że dla w/w przedsięwzięcia - **nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* oraz analizując dostępne materiały Wójt Gminy uznał, że **nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko**. Do poszczególnych uwarunkowań odniesiono się w następujący sposób:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego – piasku i żwiru.

Dokumentacja geologiczna złoża „Stok IV” w kategorii C₁ ustalająca zasoby geologiczne w ilości 321 650 mg (183 800 m³), wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r., została zatwierdzona decyzją Starosty Opoczyńskiego z 2 stycznia 2018r., znak:GP.6528.3.2017

Złoże „Stok IV” zostało udokumentowane na części działek nr ewid. 585/1 i 585/2 obręb 0024, w gminie Mniszków, w powiecie opoczyńskim. Złoże eksploatowane będzie w obrębie dwóch pól: A (działka nr ewid. 585/1) i B (działka nr ewid. 585/2).

Otoczenie złoża stanowią tereny leśne i rolne.

Całkowita powierzchnia nowo udokumentowanego złoża „STOK IV” wynosi: 2,0 ha. Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego wyniesie do 2,0 ha. Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 9,3 ha.

Część obszaru przedmiotowego złoża była w przeszłości przedmiotem wydobywania, w związku z tym jest to obszar morfologicznie zróżnicowany. Kopalnię użyteczną stanowią piaski i piaski ze żwirem. Miąższość warstwy złożowej wynosi od 3,3 do 11,7 m, średnio — 9,19 m.

Za warstwę podłożową uznano piaski zawodnione o genezie podobnej jak warstwa złożowa.

Dolna granica pozioma złoża odpowiada głębokości rozpoznania, tj. 195,0 m n.p.m. (rzędna spagu udokumentowanego złoża).

Wydobywanie kopaliny prowadzone będzie wyłącznie w warstwie niezawodnionej. Zwierciadło wód podziemnych zalega na głębokości poniżej 20,0 m p. p. t. (około 193 m n.p.m.).

Złoże będzie eksploatowane sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym. Roboty górnicze prowadzone będą jednym poziomem. Front robót będzie przebiegał w poprzek złoża i będzie przesuwiał się z północy na południe.

Nadkład nad złożem stanowi gleba z piaskiem. Miąższość nadkładu wynosi od 0,1 do 0,5 m, a jego kubatura jest równa 5 200 m³. Nadkład zdejmowany będzie z wyprzedzeniem co najmniej 20 m.

Urobek będzie załadowywany bezpośrednio na samochody i wywożony z terenu kopalni. Do wydobywania kruszywa nie będą wykorzystywane materiały wybuchowe, a sam surowiec nie będzie ulegał obróbce na terenie inwestycyjnym.

Wielkość wydobywania wynosić będzie ok. 20 000 m³/rok. Kopalnia jest położona przy drodze lokalnej nr 946, łączącej się w odległości 350 m od udokumentowanego złoża z drogą nr 947 prowadzącą przez miejscowość Stok do drogi nr 933 biegnącej do miejscowości Kozenin. Dojazd do złoża odbywać się będzie właśnie tą drogą.

Przewidywana liczba pojazdów wjeżdżających na przedmiotowy teren i wjeżdżających z kruszywem w ciągu jednego dnia pracy zakładu wyniesie od 2 do 10 samochodów (średnio: 5 dziennie). Dla zminimalizowania oddziaływania związanego z transportem urobku z przedmiotowej kopalni, samochody wyjeżdżające z kopalni zostaną przykryte osłonami, zabezpieczającymi przed pyleniem i wysypywaniem się kruszywa na zewnątrz oraz zanieczyszczaniem dróg dojazdowych. Ponadto wykonywane będzie czyszczenie drogi wyjazdowej nr 946 z kopalni za pomocą specjalistycznego sprzętu realizowane przez firmę zewnętrzną.

W przeważającej części teren inwestycji stanowią nieużytki oraz grunty leśne. Podczas wizji w terenie, o której mowa w karcie informacyjnej, stwierdzono, że grunty są porośnięte dziką trawą, drzewostanem i krzewami w wieku około 5 lat. Skład gatunkowy zadrzewień i krzewów tworzą: brzoza, topola osika, dzika róża, głóg, bez czarny i jeżyna.

Inwestycja będzie wiązała się z koniecznością wycinki i usunięcia roślinności znajdującej się w obszarze górniczym. Powyższe prace zostaną wykonane w okresie od 16 października do końca lutego.

Podczas wizji terenowej nie stwierdzono miejsc lęgowych zwierząt podlegających ochronie, jednak w przypadku zasiedlenia w przyszłości np. skarp wyrobiska i zwałowisk nadkładu głównie przez ptaki, prace wydobywcze takim rejonie zostaną wstrzymane, aby zniwelować ryzyko zniszczenia osobników i siedlisk. Jeśli Inwestor będzie chciał przeprowadzić planowane czynności wydobywcze w takim obszarze, nastąpi to wyłącznie dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Granice projektowanego obszaru górniczego uwzględniają pasy ochronne od dróg i gruntów sąsiednich. Wydobywanie kopaliny realizowane będzie przy użyciu koparki podsiębiernej o głębokości kopania 7,0 m.

Nadkład usuwany będzie poza sezonem lęgowym ptaków za pomocą spycharki. Nadkład po wyeksploatowaniu złoża wykorzystany zostanie do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. Zakłada się rolny i leśny kierunek rekultywacji.

Do prac rekultywacyjnych zostanie wykorzystany wyłącznie skalny materiał miejscowy pochodzący z nadkładu złoża oraz przerosty skalne niebędące użyteczną kopaliną. Do prac rekultywacyjnych nie zostaną wykorzystane odpady. Wyrobisko zostanie ukształtowane w łagodną nieckę, a skarpy znielowane, tak aby dostosować grunt do celów rolniczych i leśnych.

Kruszywo sprzedawane będzie w stanie naturalnym, dlatego też nie planuje się wykorzystywania wody dla celów przemysłowych, a jedynie do celów socjalnych pracowników. Planuje się zatrudnienie ok. 2 osób + kierownik zakładu górniczego. Przewiduje się, że przy zakładanym rocznym czasie pracy wynoszącym 10 miesięcy zapotrzebowanie na wodę do celów

socjalnych wyniesie 54 m³. Ponadto do utrzymania czystości w pomieszczeniach zużywać się będzie wodę w ilości 156,552 m³. Zaspokojenie zapotrzebowania na wodę odbywać się będzie z dwóch cystern o pojemności 20 m³ każda.

W związku z pracą maszyn przy wydobywaniu kruszywa naturalnego w kopalni odkrywkowej będą paliwa, smary i oleje. Przewiduje się, że roczne zużycie oleju napędowego wyniesie 41,624 Mg. Szacuje się, że zużycie materiałów smarowych wyniesie ok. 0,3 Mg/rok.

Paliwo do stosowanych maszyn tankowane będzie z dowożonych kanistrów, cystern lub beczek. Na terenie zakładu, w obrębie terenu górniczego ustawiony zostanie jedynie budynek typu kontenerowego (szatnia pracownicza, stołówka i biuro) i bezodpływowa szczelna przenośna toaleta wyposażona w zbiorniki na gromadzenie nieczystości płynnych. Zaplecze socjalne planuje się zlokalizować w części północno-zachodniej terenu inwestycyjnego. Tam też odbywać się będzie tankowanie i stacjonowanie sprzętu wydobywczego.

Planuje się również podłączenie do kopalni sieci elektroenergetycznej użytkowanej wyłącznie na potrzeby bytowe (podłączenie kontenera socjalnego). W okresach chłodniejszych używane będą również elektryczne promienniki ciepła, a woda będzie ogrzewana w elektrycznych bojlerach. Prace wydobywcze odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, bez konieczności użycia energii elektrycznej.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej kopalni od granicy południowej pola A i zachodniej granicy pola B, zlokalizowany jest obszar górniczy ustanowiony dla złoża kruszywa naturalnego „STOK II”. Front robót na złożu „STOK II” przesuwać się będzie w kierunku zachodnim i wschodnim w stronę złoża „STOK IV”, którego eksploatacja będzie kontynuacją eksploatacji złoża „STOK II”. Przedsiębiorcy zdecydowali o nie zachowywaniu pasów ochronnych między oboma złożami, w celu dokładnego wyeksploatowania zasobów obu złóż i zmniejszenia wielkości strat poza-eksploatacyjnych. Nie przewiduje się jednoczesnej eksploatacji obu złóż.

W związku z powyższym nie przewiduje wystąpienia skumulowanego oddziaływania.

Eksploatacja prowadzona będzie bez konieczności odwadniania złoża. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo w głąb wyrobiska.

Kopalnia nie będzie pracować w ruchu ciągłym. Praca kopalni zależna będzie od zapotrzebowania na kruszywo. Funkcjonowanie zakładu górniczego będzie wiązało się z emisją pyłów i gazów do powietrza oraz emisją hałasu. Ogniskiem emisji będą maszyny pracujące podczas eksploatacji kruszywa oraz pojazdy transportujące urobek.

W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska wszelkie planowane prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Emisja hałasu pochodząca z pracujących urządzeń będzie częściowo ekranowana przez skarpy wyrobiska i zwałowany nadkład.

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie usytuowana jest w odległości ok. 450 m od planowanych źródeł hałasu w kierunku północno-zachodnim, dlatego nie przewiduje się uciążliwości w zakresie oddziaływania kopalni na najbliższe tereny chronione akustycznie.

Teren przedmiotowego złoża nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Emisje gazów i pyłów oraz hałasu nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Szacuje się, że w wyniku funkcjonowania kopalni rocznie powstaną następujące rodzaje i ilości odpadów:

- 13 02 08* (inne oleje przekładniowe i smarowe) w ilości nie większej niż 0,3 Mg/rok, z wymiany w silnikach i skrzyniach przekładniowych,
- 16 01 07* (filtry olejowe) w ilości nie większej niż 0,1 Mg/rok, podczas wymiany olejów silnikowych,
- 16 01 17 (metale żelazne) w ilości nie większej niż 6,0 Mg/rok, zużyte elementy maszyn roboczych,
- 16 01 18 (metale nieżelazne) w ilości nie większej niż 1,0 Mg/rok, zużyte elementy maszyn roboczych wykonane z innych metali niż stal,
- 16 02 13* (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione

- 16 02 09 do 16 02 12), w ilości do 0,05 Mg/rok (lampy fluorescencyjne, żarówki: kompaktowe, sodowe i halogenowe),
- 16 06 01* (baterie i akumulatory ołowiowe) w ilości do 0,07 Mg/rok;
- 20 03 04 (szlamy ze zbiorników do gromadzenia płynnych nieczystości w ilości do 436 Mg/rok,
- 20 03 99 (odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach) w ilości ok. 0,5 Mg/rok.

Odpady gromadzone będą selektywnie w szczelnych pojemnikach (beczkach) na utwardzonym podłożu w obszarze zaplecza socjalnego do czasu odbioru przez specjalistyczną firmę. Miejsce gromadzenia odpadów będzie zamknięte ogrodzone i zadaszone.

Eksploracja inwestycji spowoduje trwałą zmianę morfologii terenu i bezpowrotne wyeksploatowanie surowców naturalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby planowane przedsięwzięcie było położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek. Ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie istotnie wpływać na zmiany klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200062544949 Popławka oraz obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW200085. Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi. Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 3,2 km od inwestycji,
- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Czarnej PLH260015 — ok. 6,3 km,
- Sulejowski Park Krajobrazowy — ok. 7,6 km,
- Rezerwat przyrody Błogie — ok. 7,9 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę inwestycji przy zachowaniu wskazanych rozwiązań nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby w rejonie przedsięwzięcia zidentyfikowano obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia (w tym standardy jakości gleby lub ziemi oraz wód podziemnych).

Z karty informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie terenów o znaczeniu archeologicznym, historycznym i kulturowym. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia gminy Mniszków na rok 2017 wynosi 38 os./km².

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się na obszarze przylegającym do jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na przylegające tereny. Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej i jej uzupełnieniu można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy

zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Analiza zakresu i charakteru przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzona na podstawie *Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia*, wskazuje iż znacząca większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1566 i poz. 1999 ze zm.) nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji. **W ocenie organu brak jest potrzebny poddania przedmiotowego przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko.**

Jednocześnie zgodnie z art. 63 ust. 2a ustawy oos w niniejszym postanowieniu na podstawie opinii RDOŚ wskazano warunki, wymagania i nałożono obowiązki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W tym stanie prawnym i faktycznym postanowiono jak wyżej.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia nie służy stronom zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego, KPA postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Otrzymują:

1. Inwestor: „POMBUD” kruszywa Sp. z o. o.,
Olga Brol,
Kozenin 53C, 26 – 332 Sławno
2. Strony postępowania w formie obwieszczenia (art. 49 KPA)
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszków.pl
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90 – 113 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie,
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Młynarska 2
97 – 300 Piotrków Trybunalski